QNAP HBS 3 復元手順書

QTSバージョン 4.5.3.1652 (2021/04/28)

目次	ページ数
<u>①クラウドからNASへのデータ復元設定1</u>	2
<u>②クラウドからNASへのデータ復元設定2</u>	3
<u>③外部ストレージからNASへのデータ復元設定1</u>	4
④外部ストレージからNASへのデータ復元設定2	5

①クラウドからNASへのデータ復元設定1

クラウドからNASへの復元設定



②クラウドからNASへのデータ復元設定2 クラウドからNASへの復元設定 (10) 9 任意の設定をして[次へ]をクリックします。 任意の設定をして[オプション]をクリックします。 😑 復元ジョブを作成する 😑 復元ジョブを作成する 🔁 フォルダを選択 📋 スケジュール 🕌 ルール 📓 長約 🔁 フォルダを選択 🛗 スケジュール 🕌 東約 Ż ジョブポリシーを設定する ٢ ジョブイベントルール 連度制限を使用する 帯域階の問題を減らすために伝送速度を制限します。 □ デバッグログを有効化 0 Ø エラー処理ルール 121810191 接続タイムアウト(税): 1800 🗌 ACLと拡張属性を複製する 🕕 スキップファイル制限: 10 AULCIANAMETで接合する。 OTSとOuTS heroには、互換性のないACL設定があります。OTSとOuTS hero 部のバック アップ、同時、復元ジョブについては、融合が発生すると、Windows ACLが優先されます。 1時ファイル処理制限: □ ジョブ実行タイムアウト(時間): 異常な終了後に再起動 戻る次へ キャンセル 戻る 次へ キャンセル (11)クラウドからNASへの復元設定は以上です。 内容を確認して[復元]をクリックします。 👵 模元ジョブを作成する P3 フォルダを選択 芭 スケジュール 前 ルール 国 裏約 ジョブ設定を確認する ジョブ名 Restore 2 ソース/発先 🏟 Amazon S3 & S3互換 1 🛛 - カル NAS ソースバックアップジョブ: Backup 3 選択した場所 バージョン: 2022-05-06 15:07:24:1 個のフォルター ICZ: QNAP 統合ポリシー・ローカルファイルの名前を変更する スケジュール: **スケジュールなし** キャンセル 戻る 復元

③外部ストレージからNASへのデータ復元設定1

外付けHDD等からNASへの復元設定

アドリッパーDD 、J /J 「J NAJ 「 V 及 J U I X AL	
① HBS3をクリックして起動します。	② 復元したいバックアップジョブを選択し、[復元]を クリックする。
HBS 3 Hybrid Backup Sync	
3	
[ソースの選択]をクリックします。	復元したいハーション、フォルタを選択し、[UK]を クリックします。
 電売ジョフを作成する フォルダを調用 スケジュール ルール 第約 	- 観元ジョブを作成する × - マルドボック ● コルドラード 日本 (2) ■10
ジョブを: Restore 3 18時:	(マンガンビネロ) (マンジンボン (F) ハール (F) (ロール) (市する特定の)(マンジンボンジョンまたは特定のフォルダを選択します。 パッジアンジラララ: Backup 2
ンーズ ◎ D. バックアップジョブ ○ 1時、 ◎ ■ ローカル NAS ■ ローカル NAS ()	
(ビ) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加)	9003 2022-04-06 (34-04) C C C C CMAR 8022 04-06 16-04:17 8022 04-06 16-04:17
ソーズの選択 + 現先を選択する +	
▲ヤンセン 次へ	0X 4920L
(5)	(6)
⑤ [宛先を選択する]をクリックします。	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 〇 組元ジョブを作成する × 〇 フォルグセ銀 〇 スクジュール 川 ルール 〇 野り 	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ③ 低元597を作成する
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 〇 個元ジョブを作成する 〇 フォルダを選択 芭 スクジュール 田 ルール 回 期約 ジョブ名: Restore 3 	 ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ^② 健元ジョブを作成する [×] ひょんが知識 目 スクジュール 田 ルール 国 朝時 現たフォルダーの選択 C
 (5) [宛先を選択する]をクリックします。 (2) 超元ジョブを作成する × (2) フォルダを選択 目 スケジュール 出 ルール 目 期) ジョブ& Restore 3 ※用: ジョブ& Restore 3 ※用: ジース、目 パックアップジョブ 〇 日前、0 	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ^② 低元ジョブを作成する [×] [●] フォルダモンロール 田 ルール 国 朝 [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 〇 個元ジョブを作成する 〇 フホルダを選択 芭 スクジュール 柑 ルール 図 期約 ジョブ&: 〇 日本 ジョブ &: ○ 日本 ジョブ &:	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ② 催元937年作成する ○ 751.05年38 日 2552-ル 田 ルール 国 新 死たフォルダーの選択 ○ 11 N-ル 国 新 の の の の の の の の の の の の の
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 ※ ※<th> ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 [●] 低元ジョブを作成する [×] ひっん 川 ルール 目 新 [×] ひったがいます。 [×] ひっぱいがっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひいのからいます。 </th>	 ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 [●] 低元ジョブを作成する [×] ひっん 川 ルール 目 新 [×] ひったがいます。 [×] ひっぱいがっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひっぱいかっ [×] ひいのからいます。
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 ※ ※<th>⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 『 ひっんダEWF 10 スクジュール 田 ルール 2 MP 「 ファルダEWF 10 スクジュール 田 ルール 2 MP 「 つ Data And And And And And And And And And And</th>	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 『 ひっんダEWF 10 スクジュール 田 ルール 2 MP 「 ファルダEWF 10 スクジュール 田 ルール 2 MP 「 つ Data And
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 〇 協力ヨブを作成する 〇 コルグ電源 首 スクジュール 田 ルール 図 取物 ジョブを estore 3 ○ アルグ電源 首 スクジュール 田 ルール 図 取物 ジョブを estore 3 ○ アークル NAS ○ ロークル NAS ○ ロークル NAS ○ ロークル AAS ○ 国法 しデークシスネップする 0 ● 国法 しデークシスネップする 0 ● 国法 しデークシスネップする 0 	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。
 ⑤ [宛先を選択する]をクリックします。 〇 ○ ○<th> ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ◎ 低元ジョブを作成する ◎ ロストダモ源(○ スケジョール ※ 10 ハール ○ ***) ● のおいて、 ● のまり、 <</th>	 ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ◎ 低元ジョブを作成する ◎ ロストダモ源(○ スケジョール ※ 10 ハール ○ ***) ● のおいて、 ● のまり、 <
 ⑤ ⑦先を選択する]をクリックします。 ※ 協元ジョブを作成する ※ 協元ジョブを作成する ※ ロークル 小山 (2) 取り ※ ロークル (2) 取り 	 ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ◎ 低59372(h 低33 ○ 2010/9288 ○ 2010/9-0 ※ ※ A D S C D S
 ⑤ ⑦ 疣先を選択する]をクリックします。 ※ 協力ショブを作成する ※ 協力ショブを作成する ※ フォルグを認用 首 スクジュール 田 ルール ③ 取り ショブを ● 「たっクワップジョブ ● 用を ● ● ● つカル NAS ● ● ● つカル NAS ● ● ● つカル NAS ● ● ● のカル NAS ● ● ● ● ● ● のカル NAS ● ● ● ● ● ● ● ● ● のカル NAS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 ⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ◎ 低元ジョブを作成する ◎ ビニジョブを作成する ○ ロルグセンスト 田 ハール ● オロ ● ロルグセンスト 田 ハール ● オロ ● ロレンスト ● ロレンスト ● ロレンスト ● ロレンスト ● ロレンスト ● ロレンスト ● ロレンスト ●
 ⑤ ⑦先を選択する]をクリックします。 〇 低ラジョブを作成する 〇 ベラジョブを作成する 〇 マルルダを選択 首 スクジュール 甘 ルール ③ 取り ジョブを ● 「ロックリックジョブ ● 雨を ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ② 低ロジョブな作成する ③ 低ロジョブな作成する ● ロロジョーの ●<
 ⑤ 「宛先を選択する]をクリックします。 〇 ○ ○<th>⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ● #52972作体する ● #52972作体する</th>	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ● #52972作体する
 ⑤ 「宛先を選択する]をクリックします。 〇 ロホルダ生銀 日 スケジュール 甘 ルール ③ 町り ジョブ浩 「きごひょール 甘 ルール ③ 町り ジョブ浩 「きごひょう」 「日本 ④ 「 = -つル NAS () 「 = -つル NAS () ● 「 = -つル NAS () 「 = -つル NAS () ● 「 = -つル NAS () ● 「 = -ひん NAS () ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ● □ ●	⑥ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 『● 「ロングノング (日本) 日本(日本)
 ⑤ 「宛先を選択する]をクリックします。 「「フルがな異照 目 オクシェール 甘 ルール 『 新則 「「フル WAS 『 日」 「「「フル WAS 『 日」 「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	⑤ 復元先を選択して[OK]をクリックします。 ● 日本ジコンや作事でし、「日本ル 日本市でででで、日本ルレーの選邦でで、日本ルレーの選邦では「日本地」」」 ● 日本ジロール ●

④外部ストレージからNASへのデータ復元設定2

外付けHDD等からNASへの復元設定

(10) (9) 内容を確認して[復元]をクリックします。 任意の設定をし、[次へ]をクリックします。 😑 復元ジョプを作成する 😑 復元ジョプを作成する 10 フォルダを選択 🛗 スケジュール 🔢 現的 🗈 フォルダを選択 📋 スケジュール 🔡 ルール 🖺 要約 ジョブ設定を確認する: Ø ジョブイベントルール ジョブ名 Restore 3 ソース/宛先 □ デバッグログを有効化 □ーカル NAS • 🔷 • 📔 🗆 – til NAS エラー処理ルール ソースバックアップジョブ: Backup 2 選択した場所 接続タイムアウト(秒): 180 パージョン: 2022-05-06 17:01:40:1 岳のフォルター 最合ポリシー・ローカルファイルの名前を変更する スケジュール:**スケジュールなし** 🗌 ジョブ実行タイムアウト (時間): □ 異常な終了後に再記載 戻る次へ キャンセル 戻る 復元 キャンセル



